

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. März 2005 (03.03.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/018411 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: A47L 15/48 (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/007392 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLASSEN, Egbert
(22) Internationales Anmeldedatum: 6. Juli 2004 (06.07.2004) (DE/DE); Peter-Doerfler-Weg 3, 86637 Wertingen (DE).
JERG, Helmut [DE/DE]; Ringental 15, 89537 Giengen
(25) Einreichungssprache: Deutsch (DE). PAINTNER, Kai [DE/DE]; Uzstr. 28, 86465
Welden (DE).
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Gemeinsamer Vertreter: BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GMBH; Carl-Wery-Str. 34, 81739
(30) Angaben zur Priorität: 10334793.3 30. Juli 2003 (30.07.2003) DE München (DE).
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
US): BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
GMBH [DE/DE]; Carl-Wery-Str. 34, 81739 München AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
(DE). CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DISHWASHER COMPRISING A HEAT TUBE

(54) Bezeichnung: BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH



(57) Abstract: The aim of the invention is to create a dishwasher (1, 1', 1'', 1''') which allows the dishes that are to be cleaned and are placed in a cleaning container (2, 2', 2'', 2''') to be washed and dried efficiently from an economic perspective while keeping the energy consumption associated therewith as low as possible. Said aim is achieved by providing the inventive dishwasher (1, 1', 1'', 1'''), which comprises a cleaning container (2, 2', 2'', 2'''), with a conduit system (4, 4', 4'', 4''') that is connected in an air-conveying manner to the cleaning container (2, 2', 2'', 2'''). Both ends (11, 11', 11'', 11''', 12, 12', 12'', 12''') of at least one heat tube (10, 10', 10'', 10'''), which is used for both cooling, and thus drying, and heating air penetrating the cleaning container (2, 2', 2'', 2'''), protrude into said cleaning container (2, 2', 2'', 2''').

(57) Zusammenfassung: Um eine Geschirrspülmaschine (1, 1', 1'', 1''') bereitzustellen, mit der es möglich ist, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten das im Spülbehälter (2, 2', 2'', 2''') befindliche Spülgut effizient zu reinigen und zu trocknen sowie den damit verbundenen Energieaufwand so gering wie möglich

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/018411 A1

BEST AVAILABLE COPY



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Erklärung gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

BEST AVAILABLE COPY

zu halten, weist die erfindungsgemäße Geschirrspülmaschine (1, 1', 1", 1''') mit einem Spülbehälter (2, 2', 2", 2''') ein mit dem Spülbehälter (2, 2', 2", 2''') luftleitend verbundenes Leitungssystem (4, 4', 4", 4''') auf, in das wenigstens ein Wärmerohr (10, 10', 10", 10''') mit beiden Enden (11, 11', 11", 11''', 12, 12', 12", 12''') einragt, wobei das Wärmerohr (10, 10', 10", 10''') einerseits zur Abkühlung und dadurch zur Trocknung als auch andererseits zur Erwärmung durchgeleiteter Luft aus dem Spülbehälter (2, 2', 2", 2''') verwendet wird.